

Ceník dřevocementových tvárnic systému IZOBLOK 2019

Označení tvárnice <small>tl.tvár./tl.polyst./typ*</small>	Rozměr tvárnice v cm š / v / d	Tl. polyst. cm	Tepelný odpor R m ² K/ W	Součinitel tepelné propust. U W/m ² K	Hmotnost tvárnice kg/ks	Spotřeba tvárnice ks/m ²	Počet na paletě ks	Spotřeba betonu v m ³ / m ²	Cena tvárnice (bez betonu) Kč/ks	Cena Kč/m ²
								<small>tl.beton.jádra/cm</small>		
35 / 14 / Z	35/25/100	14	6.54	0.15	22	4	28	0.10	570,-	2,280,-
35 / 14 / R	35/25/85	PUR			19.5	4.7	21	13	550,-	
35 / 14 / Z	35/25/100	14	5.00	0.19	22	4	28	0.10	400,-	1,600,-
35 / 14 / R	35/25/85	GREY EPS			19.5	4.7	21	13	380,-	
35 / 14 / Z	35/25/100	14	4.21	0.24	22	4	28	0.10	355,-	1,420,-
35 / 14 / R	35/25/85				19.5	4.7	21	13	335,-	
32 / 11 / Z	32/25/100	11	3.46	0.29	20	4	28	0.10	345,-	1,380,-
32 / 11 / R	32/25/82				18	4.8	21	13	325,-	
32 / 9 / Z	32/25/100	9	2.97	0.34	20	4	28	0.11	315,-	1,260,-
32 / 9 / R	32/25/82				18	4.8	21	15	295,-	
30 / 7 / Z	30/25/100	7	2.47	0.40	19	4	32	0.11	275,-	1,100,-
30 / 7 / R	30/25/105				20.5	3.8	32	15	295,-	
30 / 0 / Z	30/25/100	0	0.77		19	4	32	0.17	215,-	860,-
30 / 0 / R	30/25/105				20.5	3.8	32	22	210,-	
25 / 0 / Z	25/25/100	0	0.67		17.5	4	36	0.14	200,-	800,-
25 / 0 / R	25/25/100				18.5	4	36	18	203,-	
20 / 0 / Z	20/25/100	0	0.63		15	4	48	0.10	185,-	740,-
20 / 0 / R	20/25/95				15.5	4.2	48	13	187,-	
15 / 0 / Z	15/25/105	0	0.59		14	3.8	64	0.07	180,-	684,-
15 / 0 / R	15/25/100				14.5	4	64	9	182,-	
15 / 7,5 / Z	15/25/105	0	2.41		14	3.8	64	0	235,-	893,-

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

Tvárnice pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů



GREY EPS – tepelná izolace z šedého polystyrenu s obsahem grafitu, $\lambda = 0,033$ [W.m-1.K-1]



PUR – tepelná izolace z tvrzené PUR pěny, $\lambda = 0,021 - 0,024$ [W.m-1.K-1]

*) Z - základní
R - rohová

Tepelný odpor zdiva je uváděn bez omítek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Platnost ceníku od 1.3.2019 do 28.2.2020.

Váš prodejce
Ing. Aleš Dufek
Autorizovaný prodejce
605 295 076
ales.dufek@izoblok.info
www.izoblok.info

