

Ceník dřevocementových tvárnic systému IZOBLOK 2024

Označení tvárnice <small>tl.tvár./tl.polyst./typ*</small>	Rozměr tvárnice v cm š / v / d	Tl. polyst. cm	Tepelný odpor R m ² K/W	Součinitel tepelné propust. U W/m ² K	Hmotnost tvárnice kg/ks	Spotřeba tvárnice ks/m ²	Počet na paletě ks	Spotřeba betonu v m ³ /m ²	Cena tvárnice (bez betonu) Kč/ks	Cena Kč/m ²
								tl.beton.jádra/cm		
35 / 14 / Z	35/25/100	14	6,54	0,15	22	4	28	0,10	843,-	3.372,-
35 / 14 / R	35/25/85	PUR			19,5	4,7	21	13	818,-	
35 / 14 / Z	35/25/100	14	5,00	0,19	22	4	28	0,10	434,-	1.736,-
35 / 14 / R	35/25/85				GREY EPS	19,5	4,7	21	13	425,-
35 / 14 / Z	35/25/100	14	4,21	0,24	22	4	28	0,10	413,-	1.653,-
35 / 14 / R	35/25/85				19,5	4,7	21	13	400,-	
32 / 11 / Z	32/25/100	11	3,46	0,29	20	4	28	0,10	383,-	1.530,-
32 / 11 / R	32/25/82				18	4,8	21	13	370,-	
32 / 9 / Z	32/25/100	9	2,97	0,34	20	4	28	0,11	364,-	1.456,-
32 / 9 / R	32/25/82				18	4,8	21	15	353,-	
30 / 7 / Z	30/25/100	7	2,47	0,40	19	4	32	0,11	341,-	1.357,-
30 / 7 / R	30/25/105				20,5	3,8	32	15	349,-	
30 / 0 / Z	30/25/100	0	0,77		19	4	32	0,17	247,-	988,-
30 / 0 / R	30/25/105				20,5	3,8	32	22	260,-	
25 / 0 / Z	25/25/100	0	0,67		17,5	4	36	0,14	213,-	851,-
25 / 0 / R	25/25/100				18,5	4	36	18	223,-	
20 / 0 / Z	20/25/100	0	0,63		15	4	48	0,10	186,-	743,-
20 / 0 / R	20/25/95				15,5	4,2	48	13	182,-	
15 / 0 / Z	15/25/105	0	0,59		14	3,8	64	0,07	170,-	680,-
15 / 0 / R	15/25/100				14,5	4	64	9	166,-	
15 / 7,5 / Z	15/25/105	0	2,41		14	3,8	64	0	234,-	889,-

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

Tvárnice pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů



GREY EPS – tepelná izolace z šedého polystyrenu s obsahem grafitu, $\lambda = 0,033$ [W.m-1.K-1]



PUR – tepelná izolace z tvrzené PUR pěny, $\lambda = 0,021 - 0,024$ [W.m-1.K-1]

*) Z - základní
R - rohová

Tepelný odpor zdiva je uváděn bez omítek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Platnost ceníku od 1.3.2024.

Váš prodejce

Ing. Aleš Dufek

Autorizovaný prodejce

605 295 076

ales.dufek@izoblok.info

www.izoblok.info

